

## Teljesítményi látkozat: BP038000-01H

1.) Termé típus egyedi azonosítója: **NOVA ADHESIVE 20**

2.) Az építési termék(ek) felhasználási területe:

Harmonizált szabvány MSZ	Felhasználási területe:
EN13707:2013	Hajlékony vízszigetelő lemezek - bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére
EN13969:2004 /A1:2006	Hajlékony vízszigetelő lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő lemezeket is
EN13970:2004 /A1:2006	Hajlékony vízszigetelő lemezek - párafékező, párazáró bitumenes lemezek
EN13859-1:2014	Hajlékony vízszigetelő lemezek - Kiselemes fedések alátét lemezei

3.) Gyártó neve, címe: NOVAGLASS Spa Salgareda (TV) via Gattolè 1. tel: +39 04228084 fax +39 0422807882 email: info@novaglass.com

4.) Meghatalmazott képviselője: nem alkalmazandó

5.) Az építési termék teljesítményének állandóságát igazoló rendszer(ek) értékelése

Harmonizált szabvány MSZ	Az építési termék teljesítményének állandóságát igazoló rendszer(ek) értékelése
EN13969:2004 /A1:2006	2+
EN13707:2013	2+
EN13970:2004 /A1:2006	3
EN13859-1:2014	3

6.) A fent említett „Teljesítményállandóság étékelő és igazoló rendszernek” (AVCP) megfelelően a bejelentett intézeteknek/laboratóriumoknak kell az első típusvizsgálatot elvégezniük, igazolni az ellenőrző rendszert, végrehajtani a folyamatos felügyeletet, kiértékelést és ellenőrizni a gyártási folyamatot, határidőre elvégezni az előírt első típusvizsgálatot, amivel kapcsolatban a gyártásellenőrzési rendszer megfelelőségének tanúsítása kiállításra került és elkészíteni a továbbiakban leírt vizsgálati jelentéseket:

Harmonizált szabvány MSZ	Bejelentett szervezet	Akkreditációs szám	Tanúsítvány / jegyzőkönyv
EN13707:2013; EN13969:2004 / A1:2006	SGS	0120	GB 06/69407 26/07/2006
EN13970:2004 /A1:2006	TUM	1211	51-14-0017 22/03/2007
EN13859-1:2014	TUM	1211	51-14-0018 04/02/2009
EN13970:2004 /A1:2006	TUM	1211	51-14-0019 04/02/2009

6b.) Európai műszaki értékelés: nem alkalmazandó

7.) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	EN szabvány	Egység	Teljesítmény	Harmonizált szabvány MSZ EN
Hideghajlíthatóság	EN1109	°C	-20	EN13707:2013; EN13969:2004 / A1:2006 EN13859-1:2014;EN13970>2004 /A1:2006
Hőállóság	EN1110	°C	90	EN13707:2013
Vízzároság	EN1928-B	kPa	100	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Vízzároság	EN1928-A W1	kPa	megfelelt	EN13859-1:2014
Vízzároság	EN1928-B	kPa	megfelelt	EN13970>2004 /A1:2006
Szakítószilárdság (max)	EN12311-1	N/50 mm	400 300	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006 EN13859-1:2014;EN13970:2004 /A1:2006
Szakadási nyúlás	EN12311-1	%	30 30	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006 EN13859-1:2014;EN13970:2004 /A1:2006
Továbbszakítási ellenállás (szegszárral)	EN12310-1	N	100 100	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006 EN13859-1:2014
Lemezátlapolások nyíró-tapadó szilárdsága	EN12317-1	N/50 mm	400 300	EN13707:2013;EN13969:2004 /A1:2006;EN13970:2004 /A1:2006
Ellenállás statikus	EN12730-A	kg	NPD(2)	EN13707:2013;EN13969:2004 / A1:2006
Ütésellenállás	EN12691-A	mm	NPD(2)	EN13707:2013;EN13969:2004 /A1:2006; EN13970:2004 /A1:2006
Külső tűz	EN1187/EN13501-5+A1	osztály	Froof	EN13707:2013
Tűzvédelmi osztály	EN11925-2/EN13501-1+A1	osztály	E	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006; EN13859-1:2014;EN13970:2004 /A1:2006
Látható hibák	EN1850-1	-	megfelelt	EN13707:2013
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után	EN1296/EN1109	°C	-10	EN13707:2004 /A1:2006
Tulajdonságok vegyi anyagokkal szemben: vízzároság	EN1296/EN1847	-	NPD(2)	EN13969:2004 /A1:2006

Mesterséges öregítési módszer, UV és megemelt hőmérséklet, szakítószilárdság	EN1296/EN12311-1	N/50 mm	NPD(2)	EN13859-1:2014
Mesterséges öregítési módszer, UV és megemelt hőmérséklet, szakadási nyúlás	EN1296/EN12311-1	%	NPD(2)	EN13859-1:2014
Mesterséges öregítési módszer, UV és megemelt hőmérséklet, vízzáróság	EN1296/EN1928-A	osztály	W1	EN13859-1:2014
Tartósság: párazárás mesterséges öregítés után	EN1296/EN1931	μ	megfelelt	EN13970:2004 /A1:2006
Tartósság: vegyszerállóság	EN1847/EN1931	μ	megfelelt	EN13970:2004 /A1:2006
Veszélyes anyag (1)	azbeszttől és kátránytól mentes			

Megjegyzés(1): harmonizált európai vizsgálati módszerek hiánya esetén az igazolásnak és a tartalmi nyilatkozatnak a felhasználás helye szerinti nemzeti előírásoknak kell megfelelni

Megjegyzés(2): nincs meghatározott teljesítmény

A fent beazonosított termék teljesítmény értékei megfelelnek a megadott teljesítmény(ek)nek

A teljesítménynyilatkozat az EK 305/2011 sz. rendeletnek megfelelően lett kiállítva, a fent megadott gyártó teljes felelősségvállalása mellett.

Kiállítás helye és ideje: Salgareda, 2013. július 1.



Luca de Leo vezér igazgató

Rev: 01/10/2015



NOVAGLASS S.p.A. - Via Gattolè, 1 - 31040 Salgareda (Treviso) - Italy  
 Tel. +39.0422.8084 - Fax +39.0422.807655 - Web: www.novaglass.com - E-mail: info@novaglass.com  
 Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. - C.F. / P.I. / Reg. Impr. TV 03670490261 - R.E.A. 288890  
 Società Unipersonale soggetta all'attività di coordinamento e controllo da parte di ZENA s.r.l. - C.F./P.I./Reg. Impr. TV 03918180260