

Műszaki adatlap WPSIT0051-14.04

LEÍRÁS

PVC-P alapanyagból poliészter háló erősítéses egyrétegű műanyag vízszigetelő lemez.

Koextrudálással és kenéssel az EN ISO 9001 (minőség-irányítási) és EN ISO 14001 (környezetirányítási) szabványok szerint minősített üzemben gyártva.

Beépítve a Flag S.p.A. által elfogadott kivitelezők által.

Kialakítás és tartozékok a Flag S.p.A. által elfogadott termékekkel.

Megjegyzés: a koextrudálással és kenéssel gyártott lemezek felülete és színárnyalata eltérő lehet.

JELLEMZŐK

- ellenálló képesség a szél szívó hatásának
- megnövelt ellenálló képesség UV sugárzás és légköri hatások ellen
- megnövelt mechanikai szilárdság
- ütésállóság
- RAL szerinti színválasztás lehetősége esztétikai célból

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

TETŐFEDÉS

- mechanikusan rögzített látható tetők

MŰSZAKI ADATOK

		SR 1,50	SR 1,80	SR 2,00	Vizsgálati módszer
Vastagság	(mm)	1,50	1,80	2,00	EN 1849-2
Súly	(kg/m ²)	1,80	2,15	2,40	EN 1849-2
Szakító szilárdság	(N/5 cm)	≥ 1100	≥ 1100	≥ 1100	EN 12311-2
Szakadási nyúlás	(%)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	EN 12311-2
Továbbszakítási ellenállás (szegszárral)	(N)	≥ 200	≥ 200	≥ 200	EN 12310-2
Ütésellenállás	(mm)	≥ 800	≥ 900	≥ 1250	EN 12691
Hideghajlíthatóság	(°C)	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	EN 495-5
Vízzároság (6 óra, 0,5 Mpa)		vízhatlan	vízhatlan	vízhatlan	EN 1928 met. B
Mérettartósság (6 óra, 80°C)	(%)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	EN 1107-2
Meterséges öregítés	(U.V.)	repedésmentes	repedésmentes	repedésmentes	EN 1297
Gyökérállóság		repedésmentes	repedésmentes	repedésmentes	EN 13948
Statikus terhelés	(kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	EN 12730
Éghetőségi osztály		E	E	E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

TERMÉKEK

Vastagság	1,50 mm			1,80 mm			2,00 mm		
Szélesség (kenéssel gyártott)	1,60 m			1,60 m			1,60 m		
Tekercsek száma raklaponként	23			23			18		
Szélesség (koextrudálással gyártott)	1,05 m	1,60 m	2,10 m	1,05 m	1,60 m	2,10 m	1,05 m	1,60 m	2,10 m
Tekercsek száma raklaponként	28	23	14	28	23	14	28	18	14
Hosszúság	20 m			20 m			20 m		
Szín (felül / alul)	VILÁGOSSZÜRKE / SÖTÉTSZÜRKE								

Rendszerek vázlatai: • 2b1-2b2-2b3; nem járható látható fedésed • 4a1-4a2; meglévő vízszigetelés felújítása

CE JELÖLÉS

A terméktípust azonosító kód: WPSIT0051

A FLAG Spa (SOPREMA csoport) Chignolo d'Isola-ban (Olaszország) és Villa Santo Stefano-ban (Olaszország) levő gyáraiban gyártott Flagon SR lemezeknek az EN 13956:2012 szerinti CE jelölésére vonatkozó tanúsítványainak számai 1085-CPR-010 (Chignolo) és 1085-CPR-018 (Villa S.Stefano).